

Materials necessaris:

- 6 peces de fusta de 26,5x10cm.
 - 1 peça de 15,5x10cm. (per a la base)
 - 1 peça de 11x10cm. (separador)
 - 1 peça de 26,5x17cm. (tapa)
 - 50cm. de filferro galvanitzat de 2,5mm.
 - 30 puntes de 1,4x45mm.
 - 2 puntes de 2,8x60mm.
- La fusta no ha d'estar tractada ni pulida.
 - El gruix de les peces ha d'estar entre 12 i 20 mm., per assegurar un bon aïllament tèrmic.
 - L'amplada de les fustes pot variar entre 10 i 12 cm., però s'haurà de tenir en compte a l'hora de calcular la llargada de les peces del fons i de la tapa.
- Aquest model de caixa està pensat per a mallarengues i va ser dissenyat pel **Grup d'Anellament Calldetenes-Osona**.

1. El primer pas és practicar un forat de 32mm. de diàmetre en una de les peces de 26,5x10, que farà d'entrada.



2. Unim aquesta peça frontal amb una lateral del mateix tamany, ajustant bé per la part de dalt, on haurà d'anar la tapa.



3. Clavem la peça de 15,5cm. a la base de la caixa i la de 11cm. un parell de centímetres per sota del forat d'entrada.



4. Ara la caixa és més estable i treballarem més còmodes. Acabem de tancar el lateral amb una de les peces de 26,5 i fem l'altre lateral amb dues peces iguals més.




5. Aquesta és la caixa vista per darrera. Les mallerengues construiran el niu al pis inferior i la misteriosa peça que hem col·locat sota l'orifici d'entrada farà de separador per què els depredadors no puguin arribar-hi.



6. A uns 3cm. de la part superior del lateral, practiquem dos forats de 4mm. El primer, 1cm. per darrera de la junta, on anirà el filferro per penjar la caixa. El segon a 1cm. del cantell posterior, on anirà la "frontissa" de la porta. Fem el mateix a l'altre lateral.



7. Coloquem la porta amb les puntes grosses travessant els forats que hem fet, deixant un espai de 0,5-1 centímetre a dalt per què no toqui amb la tapa quan l'obrim.



8. Ja tenim la casa feta. Només ens queda la teulada i el ganxo per penjar-la.




9. Per fer el penjador, doblegarem el filferro sobre ell mateix deixant un "ull" ben centrat que ens servirà per passar-hi un ganxo, una corda...



10. Passem els extrems pels forats que hem fet als laterals i les dobleguem per què no s'escapin. Si aixequem la caixa agafant-la pel filferro, veurem com aquesta s'inclina endavant, gràcies a que hem fet els forats per darrera del centre de gravetat. D'aquesta manera evitem que s'acumuli aigua a la teulada en cas de pluja.



11. Clavem la tapa de manera que quedi ben centrada, tenint en compte que ha de sobresortir pels quatre costats...



12. ...i ja podem penjar la nostra caseta per ocells.

